GLOBACONS GLOBAL CONSTRUCCION	**MAXIPANEL (MASILLA EN POLVO-PANELYESO)**	**ET1-11** V- 2.0 - 2026 Pagina 1 de 1

FICHA TÉCNICA

CARACTERISTICAS GENERALES

MAXIPANEL, es una masilla en polvo de color blanco, fabricada técnicamente para la aplicación en placas de panelyeso o fibrocemento en interiores. Este producto de calidad, le asegura acabados finos y durables. Es un producto de buena manejabilidad y adherencia. Viene listo para mezclar con agua. "AHORRA TIEMPO". Su color blanco y uniforme reduce el consumo de pintura.

APLICACIONES

Permite terminar en forma integral pantallas, filos, carteras, cielos falsos y dilataciones en sistema de construccion liviana (Dry Wall), para interiores sin usar otros productos de complemento. Finalmente asegura una excelente relacion costo-beneficio

CARACTERISTICAS TÉCNICAS

Densidad aparente	1.1 a 1.2 g/mL	Residuo en Tamiz Malla 200	8% Máx.
Tiempo de fraguado	35 ± 5 min	Textura	Polvo
Relación Agua/Estuco	0.5 L/Kg.	Color	Blanco
Dureza Superficial (Shore C)	> 80		

DURABILIDAD DEL PRODUCTO	Tres (3) meses en su empaque original sellado y protegido de la humedad	
PRESENTACIÓN	Sacos de polietileno de alta densidad por 20 Kg.	
RENDIMIENTOS	**Pacas de panelyeso o fibrocemento**	2.5 a 3.0 Kg/m^2.
	Los consumos están sujetos a la plomada y niveles de las superficies.	
ALMACENAMIENTO	Conserve los sacos en un lugar seco y sobre estibas. Cierre siempre los sacos en uso.	

PREPARACIÓN Y APLICACIÓN

- Retire el polvo, las partículas sueltas y humedezca la superficie, si es necesario. Use mascarilla para polvos durante su preparación.
- Mezcle muy bien con la mano enguantada, adicionando el **MAXIPANEL** en polvo al agua de amasado, hasta obtener una pasta con la consistencia adecuada para su aplicación.
- La consistencia en las primeras capas de cubrimiento es pastosa y para las capas finales son más cremosas y fluida.
- Para llenar, aplique el estuco con una llana metálica lisa, extendiéndolo en capas verticales y horizontales de forma alternada, dejando endurecer suficientemente las más recientes.
- Para las juntas entre placas, aplique MAXIPANEL , luego coloque la cinta-malla y llene emparejando la junta.
- Generalmente son suficientes dos o tres capas de MAXIPANEL para un acabado satisfactorio.

RECOMENDACIONES

- Conserve el MAXIPANEL en un lugar seco y protegido de la humedad.
- Deje secar completamente el MAXIPANEL antes de pintar las superficies.
- Prepare sólo el material que alcance a aplicar antes de que se inicia su fraguado. (30 minutos aprox9
- La calidad en el acabado final depende de la habilidad del estucador, de la correcta aplicación del producto y del seguimiento de estas instrucciones.
- El agua para la mezcla deberá ser limpia libre de ácidos, aceites, sales, materias orgánica u otra sustancia que pueda perjudicar la calidad la resistencia o durabilidad del producto.

ASISTENCIA TECNICA

GLOBACONS ofrece su asistencia tecnica permanentemente a sus clientes con servicio tanto en preventa como posventa asegurando el correcto manejo y aplicación de los productos para los acabados de construcción.

La información proporcionada en este documento corresponde a datos característicos de productos suministrados por GLOBACONS y no garantiza el correcto uso por parte del cliente. La venta se realiza bajo la aprobación del cliente respecto a la conformidad del producto con sus requisitos, independiente de los usos particulares. Si se presenta algún incumplimiento a las condiciones del contrato establecido, el cliente tiene 30 días después del despacho para realizar el respectivo reclamo.

INFORMACION Y ASISTENCIA TECNICA : TELEFONOS 3155861208 - 3162650807. EMAIL. comercialglobacons@gmail.com