GLOBACONS GLOBAL CONSTRUCCION	**PEGADUR** **PEGANTE PARA ENCHAPES (CERAMICAS Y PORCELANATOS)**	**ET2-021** Versión 2,0 de 2024 Pagina 1 de 1

FICHA TÉCNICA

CARACTERISTICAS GENERALES

PEGADUR es un mortero listo para pega de enchapes, elaborado con base en cementos y aditivos, con alta estabilidad y propiedades mecánicas. Mezclado solo con agua, alcanza rápidamente la consistencia adecuada para ser aplicado con facilidad. Su fraguado controlado y su largo tiempo de manejabilidad, permiten el ajuste preciso y la corrección de las cerámicas colocadas, sin necesidad de removerlas. El mortero de pega "PEGADUR", tiene un alto poder adherente al fraguar y gran retención de agua.
Las partículas sólidas de la mezcla con agua, se mantienen en suspensión ofreciendo una pasta homogénea.
PEGADUR, proporciona resistencia al deslizamiento y al descuelgue de las piezas de enchape en superficies verticales.
Por su funcionabilidad, PEGADUR, permite una aplicación más rápida y uniforme de los enchapes en grandes áreas sin que se reseque.

APLICACIONES

PEGADUR, es un adhesivo para la instalación de revestimientos cerámicos, porcelanatos o de piedra en interiores (pisos o paredes), Se puede aplicar sobre toda clase de bases de concreto o de morteros afinados rígidos.

CARACTERISTICAS TÉCNICAS

PROPIEDADES FISÍCAS		**GLANULOMETRIA**	
Densidad aparente	1,55 a 1,65 g/mL	Residuo en Tamiz Malla 20 (850 micras)	3% Máx.
Color	GRIS	Residuo en tamiz Malla 40 (425 micras)	5%Máx.
		Residuo en tamiz Malla 60 (250 micras)	10%Máx.
ALMACENAMIENTO DEL PRODUCTO	Seis (6) meses en su empaque original sellado, almacenado sobre estiba y protegido de la humedad ; tanto de paredes o piso.		
PRESENTACIÓN	Sacos de polietileno laminado por 25 Kg.		
RENDIMIENTOS	2 a 5 Kg/m∧2. Regularmente está en función del tamaño del enchape y del espesor de la pega que se requiera		

PREPARACIÓN Y APLICACIÓN

1. Mezcle tres partes de mortero adhesivo con una parte de agua limpia, medidas en volumen, agregando siempre el polvo al agua.
2. Agite en forma continua, hasta alcanzar una mezcla homogénea, suave, plástica y sin grumos. Generalmente son suficientes dos o tres minutos de mezclado.
3. Deje reposar la mezcla de 7 a 10 minutos y agítela nuevamente antes de usarla.

MODO DE EMPLEO

1. Prepare la superficie a enchapar limpiándola y humedeciéndola ligeramente.
2. Aplique el adhesivo con una llana dentada, inclinándola 45° aproximadamente.
3. Al perder el mortero adhesivo la humedad se forma una película superficial seca que afecta la adherencia. Esta capa se debe remover pasando nuevamente la llana dentada sobre el material. Si el material se seca demasiado y pierde la untuosidad normal, se debe retirar completamente y aplicar un mortero fresco.
4. Para instalar elementos grandes o pesados, se debe aplicar un poco de mortero sobre la superficie anterior de contacto de la pieza, con el lado liso de la llana.
5. Aplique presión sobre las piezas y ajústelas en su posición final, moviéndolas o golpeándolas suavemente con un martillo de caucho.
6. Retire el mortero sobrante de las ranuras de la junta y limpie la superficie de las piezas con una esponja húmeda.
7. Sólo emboquille el enchape después de transcurridas 24 horas desde su fijación. Puede usar nuestra fragua de GLOBACONS

RECOMENDACIONES

1. Humedezca un poco las baldosas para su colocación. No se requiere saturar con agua la superficie a enchapar.
2. Aplicar sobre superficies planas y libres de sustancias que afecten la adherencia como polvos, aceites, pinturas, grasas, suciedad o materiales sueltos.
3. No se recomienda utilizar sobre superficies de yeso, plástico, metal o madera, ni sobre superficies flexibles expuestas a movimientos o vibraciones.
4. Aplicar sobre superficies sólidas, totalmente fraguadas y curadas.
5. No utilice el mortero "PEGADUR", para emboquillar el enchape.

ASISTENCIA TECNICA

GLOBACONS Trabaja día a día con sus clientes asegurando mediante su grupo técnico y aplicadores, con la asesoria y soporte tecnico para aplicación de sus productos en el sector de la construcción.

La información proporcionada en este documento corresponde a datos característicos de productos suministrados por **GLOBACONS**. y no garantiza el correcto uso por parte del cliente. La venta se realiza bajo la aprobación del cliente respecto a la conformidad del producto con sus requisitos, independiente de los usos particulares. Si se presenta algún incumplimiento a las condiciones del contrato establecido, el cliente tiene 30 días después del despacho para realizar el respectivo reclamo.

INFORMACION Y ASISTENCIA TECNICA , TELEFONOS 3155861208 - 3162650807. EMAIL. comercialglobacons@gmail.com